

# CONLIT Klæber

## EN DEL AF SYSTEMET, CONLIT BRANDSIKRING

CONLIT KLÆBER er en uorganisk klæbemasse specielt beregnet til klæbning af brandbeskyttende CONLIT plader og CONLIT Rørskåle.

### Anvendelse

CONLIT KLÆBER leveres i spande, klar til brug. Ca. 0,6-0,8 kg/m<sup>2</sup> for plane overflader uden/med samlinger. Ca. 1 kg/m<sup>2</sup> ved klæbning af mindre stålprofiler. Vedhæftning forbedres, hvis man sprayer med vandforstøver inden CONLIT klæber.

Der findes 2 versioner af produktet:

Type "Normal": Anvendelsestemperatur ned til +5°C

Type "-7°C": Anvendelsestemperatur ned til -7°C

Benyttes typisk til klæbning af stød og hjørnesamlinger på CONLIT Plader og CONLIT Rørskåle.



## Tekniske egenskaber

Område	Beskrivelse
Brandklasse	Ubrændbar efter ISO 1182 Ingen røgdannelse. Ingen korrosive brandgasser.
Kemi	CONLIT Klæber indeholder vandglas og er derfor basisk. Se sikkerhedsdatablad. Indeholder tillige kaolin (porcelænsjord) og farvestof.
Tørre-/hærdetid	Tørre-/hærdetid 1-3 døgn, afhængig af temperaturforhold på anvendelsesstedet. Ved tilfældig nedfrysning inden fuldstændig hærdning vil hærdeprocessen gå i stå. Efter genoptøning fortsætter hærdeprocessen.
Bestandighed mod vand	God bestandighed ved kortvarig påvirkning. Bør ikke benyttes i konstant fugtige miljøer.
Ældning og nedbrydning	Materialet består af uorganiske komponenter og ældes og nedbrydes ikke.
Anbefalet holdbarhed	24 måneder fra produktionsdato.

## Sortiment

Type	Type Note	Antal enheder stk.	Vægt (kg.)	DB nr.	SAP nr.	Leveringstid
Løse enheder						
Normal	Spand m/ 20 kg	1	20	3714094	93225	24 timer
-7°C	Spand m/ 20 kg	1	20	5652557	93223	3 dage
Normal	Kasse m/ 12 patroner	1	6	1447637	93229	24 timer

## Belægning og farve

Farve: Lys olivengrøn

Konsistens: cremet / pastaagtig. Ved lave temperaturer bliver konsistensen fastere.

## Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringsystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikker af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.