

UNIVERSAL RØRSKÅL 

PRODUKT

ROCKWOOL UNIVERSAL RØRSKÅL er en stiv rørskaal, som kan bøjes. Produktet består af vandafvisende ROCKWOOL stenuld belagt med armeret og PE-forstærket aluminiumsfolie. ROCKWOOL stenuld er ubrændbar.

ANVENDELSE

ROCKWOOL UNIVERSAL RØRSKÅL kan monteres stort set uden brug af værktøj, idet produktet let tilpasser sig anlæggets vinkler, bøjninger og bæring. Dette skyldes stenuldens unikke struktur. Isolering af varmt- og koldtvarmrør, dampledninger og procesrør. Når rørskaalen presses sammen ændres dens indre struktur, så den bliver fleksibel. Ved montering ved bøjning presses rørskaalen sammen 2-3 gange med den afstand bøjningen kræver. Ved isolering af koldtvarmrør skal alle samlinger lukkes med diffusionstæt tape. Se montagevejledning i "[Den Lille Tekniske](#)".

Max. anvendelsestemperatur: Rørtemperatur max. 150 °C
Yderside 80 °C (forstærket alufolie).



TEKNISKE EGENSKABER

| Emne | Værdi | | | | | Standard |
|----------------------------|---|----|----|-----|-----|-------------|
| Isoleringsevne λ-værdi | t _m °C | 10 | 50 | 100 | 150 | EN ISO 8497 |
| | mW/m·K | 38 | 44 | 56 | 71 | |
| λ-værdi, beregning | $\lambda(T_m) = (3,663 \cdot 10^{-2}) + (1,19 \cdot 10^{-4} \cdot T_m) + (7,235 \cdot 10^{-7} \cdot T_m^2)$ | | | | | |
| Designation code | MW-EN14303-T8-ST(+)150 | | | | | |
| Max. anvendelsestemperatur | Rørtemperatur max. 150 °C. Yderside 80°C (forstærket alufolie) | | | | | |
| Brand | A2 _L -s1,d0 | | | | | EN 13501-1 |
| Dimensionsstabilitet | Længdeudvidelseskoefficient = 0 Svind(krympning) = 0 | | | | | |
| Specifik varme | 0,8 kJ/Kg · K | | | | | |

SORTIMENT (ENHEDER PÅ PALLE)

| Rør diameter mm | Iso tykkelse (mm) | Diameter mm | Dimensioner (mm) | Antal stk. pr. palle | VVS løbenr. | DB nr. | Leveringstid |
|-----------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|---------|----------------|
| 15 | 20 | 55 | 1000 | 441 | 024 | 1903401 | 24timer |
| | 30 | 75 | 1000 | 225 | 026 | 1651427 | 24timer |

UNIVERSAL RØRSKÅL

| Rør diameter mm | Iso tykkelse (mm) | Diameter mm | Dimensioner (mm) | Antal stk. pr. palle | VVS løbenr. | DB nr. | Leveringstid |
|-----------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|---------|--------------|
| | 40 | 95 | 1000 | 144 | 028 | 1651428 | 5 dage |
| | 50 | 115 | 1000 | 81 | 030 | 1651429 | 5 dage |
| 18 | 20 | 58 | 1000 | 378 | 034 | 1651430 | 24timer |
| | 30 | 78 | 1000 | 216 | 036 | 1903404 | 24timer |
| | 40 | 98 | 1000 | 144 | 038 | 1651432 | 5 dage |
| 22 | 20 | 62 | 1000 | 324 | 084 | 1651433 | 24timer |
| | 30 | 82 | 1000 | 180 | 086 | 1651434 | 24timer |
| | 40 | 102 | 1000 | 117 | 088 | 1651435 | 24timer |
| | 50 | 122 | 1000 | 81 | 090 | 1651436 | 5 dage |
| | 60 | 142 | 1000 | 54 | 092 | 1651437 | 5 dage |
| 25 | 20 | 65 | 1000 | 270 | 104 | 1651438 | 5 dage |
| | 30 | 85 | 1000 | 180 | 106 | 1651439 | 5 dage |
| 28 | 20 | 68 | 1000 | 270 | 114 | 1651440 | 24timer |
| | 30 | 88 | 1000 | 144 | 116 | 1651441 | 24timer |
| | 40 | 108 | 1000 | 108 | 118 | 1651442 | 24timer |
| | 50 | 128 | 1000 | 81 | 120 | 1651443 | 24timer |
| | 60 | 148 | 1000 | 54 | 122 | 1651444 | 5 dage |
| 35 | 20 | 75 | 1000 | 225 | 134 | 1651445 | 24timer |
| | 30 | 95 | 1000 | 144 | 136 | 1651446 | 24timer |
| | 40 | 115 | 1000 | 81 | 138 | 1651447 | 24timer |
| | 50 | 135 | 1000 | 63 | 140 | 1651448 | 24timer |
| | 60 | 155 | 1000 | 45 | 142 | 1651449 | 5 dage |
| 38 | 30 | 98 | 1000 | 135 | 156 | 1651450 | 24timer |
| 42 | 20 | 82 | 1000 | 180 | 164 | 1651451 | 24timer |
| | 30 | 102 | 1000 | 126 | 166 | 1903406 | 24timer |
| | 40 | 122 | 1000 | 81 | 168 | 1651453 | 24timer |
| | 50 | 142 | 1000 | 54 | 170 | 1651454 | 24timer |
| | 60 | 162 | 1000 | 45 | 172 | 1903420 | 5 dage |
| 48 | 20 | 88 | 1000 | 144 | 204 | 1651456 | 24timer |
| | 30 | 108 | 1000 | 108 | 206 | 1651457 | 24timer |
| | 40 | 128 | 1000 | 81 | 208 | 1651458 | 24timer |
| | 50 | 148 | 1000 | 54 | 210 | 1651459 | 24timer |
| | 60 | 148 | 1000 | 36 | 212 | 1651460 | 5 dage |
| 54 | 20 | 94 | 1000 | 144 | 234 | 1651461 | 24timer |
| | 30 | 114 | 1000 | 81 | 236 | 1651462 | 24timer |

UNIVERSAL RØRSKÅL

| Rør diameter mm | Iso tykkelse (mm) | Diameter mm | Dimensioner (mm) | Antal stk. pr. palle | VVS løbenr. | DB nr. | Leveringstid | |
|-----------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|---------|--------------|---------|
| | 40 | 134 | 1000 | 72 | 238 | 1903411 | 24timer | |
| | 50 | 154 | 1000 | 45 | 240 | 1651464 | 24timer | |
| | 60 | 174 | 1000 | 36 | 242 | 1651465 | 24timer | |
| 60 | 20 | 100 | 1000 | 126 | 264 | 1651466 | 24timer | |
| | 30 | 120 | 1000 | 81 | 266 | 1651467 | 24timer | |
| | 40 | 140 | 1000 | 54 | 268 | 1651468 | 24timer | |
| | 50 | 160 | 1000 | 45 | 270 | 1651469 | 24timer | |
| | 60 | 180 | 1000 | 36 | 272 | 1651470 | 24timer | |
| | 64 | 30 | 124 | 1000 | 81 | 286 | 1651471 | 24timer |
| | | 40 | 144 | 1000 | 54 | 288 | 1651472 | 24timer |
| 70 | 30 | 130 | 1000 | 72 | 326 | 1651473 | 5 dage | |
| | 40 | 150 | 1000 | 45 | 328 | 1651474 | 5 dage | |
| | 50 | 170 | 1000 | 36 | 330 | 1651475 | 5 dage | |
| | 60 | 190 | 1000 | 27 | 332 | 1651476 | 5 dage | |
| 76 | 30 | 133 | 1000 | 63 | 366 | 1651477 | 24timer | |
| | 40 | 153 | 1000 | 45 | 368 | 1651478 | 24timer | |
| | 50 | 173 | 1000 | 36 | 370 | 1651479 | 24timer | |
| | 60 | 196 | 1000 | 36 | 372 | 1903425 | 24timer | |
| 89 | 30 | 149 | 1000 | 54 | 436 | 1651481 | 24timer | |
| | 40 | 169 | 1000 | 36 | 438 | 1651482 | 5 dage | |
| | 50 | 189 | 1000 | 36 | 440 | 1903421 | 5 dage | |
| | 60 | 209 | 1000 | 18 | 442 | 1651855 | 24timer | |
| 114 | 30 | 174 | 1000 | 36 | 566 | 1651484 | 24timer | |
| | 40 | 194 | 1000 | 36 | 568 | 1903423 | 5 dage | |

SORTIMENT (LØSE ENHEDER)

| Rør diameter mm | Iso tykkelse (mm) | Diameter mm | Dimensioner (mm) | Antal stk. pr. ks. | VVS løbenr. | DB nr. | Leveringstid |
|-----------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|---------|--------------|
| 15 | 20 | 55 | 1000 | 49 | 024 | 1903403 | 24timer |
| | 30 | 75 | 1000 | 25 | 026 | 1249494 | 24timer |
| | 40 | 95 | 1000 | 16 | 028 | 1651414 | 5 dage |
| | 50 | 115 | 1000 | 9 | 030 | 1651415 | 5 dage |
| 18 | 20 | 58 | 1000 | 42 | 034 | 1249463 | 24timer |
| | 30 | 78 | 1000 | 24 | 036 | 1903405 | 24timer |
| | 40 | 98 | 1000 | 16 | 038 | 1651416 | 5 dage |
| 22 | 20 | 62 | 1000 | 36 | 084 | 1249495 | 24timer |

| Rør diameter mm | Iso tykkelse (mm) | Diameter mm | Dimensioner (mm) | Antal stk. pr. ks. | VVS løbenr. | DB nr. | Leveringstid |
|-----------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|---------|--------------|
| | 30 | 82 | 1000 | 20 | 086 | 1249496 | 24timer |
| | 40 | 102 | 1000 | 13 | 088 | 1249497 | 24timer |
| | 50 | 122 | 1000 | 9 | 090 | 1651417 | 5 dage |
| | 60 | 142 | 1000 | 6 | 092 | 1651418 | 24timer |
| 25 | 20 | 65 | 1000 | 30 | 104 | 1249504 | 24timer |
| | 30 | 85 | 1000 | 20 | 106 | 1249505 | 24timer |
| 28 | 20 | 68 | 1000 | 30 | 114 | 1249465 | 24timer |
| | 30 | 88 | 1000 | 16 | 116 | 1445880 | 24timer |
| | 40 | 108 | 1000 | 12 | 118 | 1249467 | 24timer |
| | 50 | 128 | 1000 | 9 | 120 | 1249468 | 24timer |
| | 60 | 148 | 1000 | 6 | 122 | 1651419 | 5 dage |
| 35 | 20 | 75 | 1000 | 25 | 134 | 1249469 | 24timer |
| | 30 | 95 | 1000 | 16 | 136 | 1445905 | 24timer |
| | 40 | 115 | 1000 | 9 | 138 | 1249471 | 24timer |
| | 50 | 135 | 1000 | 7 | 140 | 1249472 | 24timer |
| | 60 | 155 | 1000 | 5 | 142 | 1651420 | 5 dage |
| 38 | 30 | 98 | 1000 | 15 | 156 | 1249498 | 24timer |
| 42 | 20 | 82 | 1000 | 20 | 164 | 1249473 | 24timer |
| | 30 | 102 | 1000 | 14 | 166 | 1903408 | 24timer |
| | 40 | 122 | 1000 | 9 | 168 | 1249475 | 24timer |
| | 50 | 142 | 1000 | 6 | 170 | 1249476 | 24timer |
| | 60 | 162 | 1000 | 5 | 172 | 1903416 | 5 dage |
| 48 | 20 | 88 | 1000 | 16 | 204 | 1249478 | 24timer |
| | 30 | 108 | 1000 | 12 | 206 | 1445882 | 24timer |
| | 40 | 128 | 1000 | 9 | 208 | 1249480 | 24timer |
| | 50 | 148 | 1000 | 6 | 210 | 1249481 | 24timer |
| | 60 | 168 | 1000 | 4 | 212 | 1249482 | 5 dage |
| 54 | 20 | 94 | 1000 | 16 | 234 | 1445906 | 24timer |
| | 30 | 114 | 1000 | 9 | 236 | 1249484 | 24timer |
| | 40 | 134 | 1000 | 8 | 238 | 1903414 | 24timer |
| | 50 | 154 | 1000 | 5 | 240 | 1249486 | 24timer |
| | 60 | 174 | 1000 | 4 | 242 | 1249487 | 24timer |
| 60 | 20 | 100 | 1000 | 14 | 264 | 1445904 | 24timer |
| | 30 | 120 | 1000 | 9 | 266 | 1249489 | 24timer |
| | 40 | 140 | 1000 | 6 | 268 | 1249490 | 24timer |

| Rør diameter mm | Iso tykkelse (mm) | Diameter mm | Dimensioner (mm) | Antal stk. pr. ks. | VVS løbenr. | DB nr. | Leveringstid |
|-----------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|---------|--------------|
| 64 | 50 | 160 | 1000 | 5 | 270 | 1249491 | 24timer |
| | 60 | 180 | 1000 | 4 | 272 | 1249492 | 24timer |
| | 30 | 124 | 1000 | 9 | 286 | 1249500 | 24timer |
| | 40 | 144 | 1000 | 6 | 288 | 1249514 | 24timer |
| 70 | 30 | 130 | 1000 | 8 | 326 | 1445901 | 5 dage |
| | 40 | 150 | 1000 | 5 | 328 | 1651421 | 5 dage |
| | 50 | 170 | 1000 | 4 | 330 | 1651422 | 5 dage |
| | 60 | 190 | 1000 | 3 | 332 | 1651423 | 5 dage |
| 76 | 30 | 133 | 1000 | 7 | 366 | 1249501 | 24timer |
| | 40 | 153 | 1000 | 5 | 368 | 1249502 | 24timer |
| | 50 | 173 | 1000 | 4 | 370 | 1249503 | 24timer |
| | 60 | 196 | 1000 | 4 | 372 | 1903426 | 24timer |
| 89 | 30 | 149 | 1000 | 6 | 436 | 1249516 | 24timer |
| | 40 | 169 | 1000 | 4 | 438 | 1249517 | 5 dage |
| | 50 | 189 | 1000 | 4 | 440 | 1903422 | 5 dage |
| | 60 | 209 | 1000 | 2 | 442 | 1651853 | 5 dage |
| 114 | 30 | 174 | 1000 | 4 | 566 | 1249520 | 24timer |
| | 40 | 194 | 1000 | 4 | 568 | 1903424 | 5 dage |

VVS varenr. (Løse enheder):

med tape 494370 + løbenr.


VVS varenr. (Enheder på palle):

med tape 494371 + løbenr.

EU Brandklasse: A2_L-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

KVALITETSSIKRING

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede . ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.