



## METALLISERET POLYPROPYLEN T 28 M

### Produktbeskrivelse:

Som bærefolie anvendes en brudstærk, transparent polypropylenfolie, som er belagt med et ganske tyndt aluminiumslag. Tapen har en vandbaseret acryl-klæber, som er aldersbestandig og branddæmpende.

### Fysiske egenskaber:

Basismateriale .....	Metalliseret, biorienteret polypropylen (28my)
Total tykkelse .....	0,050 mm
Trækstyrke .....	100 N/25mm
Forlængelse før brud .....	160%
Klæbeevne på stål .....	7,5 N/25mm
Klæbestof .....	Vandbaseret acryl
Temperaturbestandighed.....	80°C
Dampdiffusion .....	1 g/m <sup>2</sup> /24 timer

### Dimensioner:

Indvendig diameter 25 mm.

Bredde i mm	50	50	75	100
Længde i m	30	50	50	50
Antal rl. pr. krt.	96	96	64	48
Lagerføres	x	x	x	x

Dimension 50mm x 50m fås også med 3" kerne.

### Anvendelse:

Anvendes til afdækning af samlinger i isoleringssystemer - f.eks. samling af dampspærre-folier, fastgørelse af isoleringsmaterialer i stedet for bindetråd eller afdækning af rørsamlinger i klimaanlæg. Tapens blanke alu-overflade gør den ligeledes anvendelig til dekorationsformål.

(02/08) 02/2008-04