

PRODUKTINFORMATION:

DENSOLEN BÅND AS40+

Asymmetrisk 3-lags beviklings-bånd i overensstemmelse med EN 12068 til beskyttelse mod korrosionsdannelse på rørledninger og andre emner.

Anvendelse: Korrosionsforebyggende bevikling af underjordiske eller undersøiske rørledninger, beholdere og anlæg. Også galvaniserede rør samt ved svejsesamlinger af coatede stålrør.

Beskrivelse: Densolen AS40+ er et asymmetrisk 3-lags plast-/gummibånd bestående af en stabiliseret PE-bærefolie, der er forsynet med belægning af butylgummi på over- og underside. Ved bevikling med Densolen AS40+ selvvulkaniserer de overlappende lag til en fuldstændig tæt, manchettlignende belægning, der på grund af sin lamelstruktur, vekslede mellem butylgummi og PE-folie, er overordentlig robust over for mekaniske belastninger. Sammen med den afstemte primer overføres den fremragende vedhængskraft til den underliggende overflade.

Den manchettlignende diffusionstætte indkapsling er uigennemtrængelig for elektrolytter, vanddamp, ilt, kuldioxid, og er særdeles modstandsdygtig over for jordbundens bakterie- og mikrobeforhold.

Densolen AS40+ belægningen beskytter pålideligt metalliske emner mod korrosion i henhold til de strengeste krav i standarden EN 12068 (DIN 30672) belastningsklasse-C ved driftstemperatur 50 °C.

Egenskaber:	Farve:	sort
	Tykkelse:	0,8 mm
	PE bærefolie,	0,28 mm
	Butylgummi, underside	0,42 mm
	Butylgummi, overside	0,1 mm

Leveringsform og emballage	Ruller à 15 meter:			
	Rullebredde, mm:	30	50	100
	Ruller pr. karton:	18	12	6