


Gulvpap



Produktbeskrivelse	Gulvpap, 600g/m ² Groft grå pap														
Produktanvendelse	Bruges som lag imellem isolering og ydre lag (f.eks. kløtzel)														
Teknisk Data	<table> <tr> <td>Vægt :</td> <td>600 gram / m²</td> </tr> <tr> <td>Tykkelse :</td> <td>0,7mm +/- 4%</td> </tr> <tr> <td>Absorption :</td> <td>120% ihht. DIN 52117</td> </tr> <tr> <td>Vand indhold :</td> <td>7% Max</td> </tr> <tr> <td>Tekstil Fibre :</td> <td>41% (uld og bomuld)</td> </tr> <tr> <td>Syntetiske fibre :</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>Cellulose og træ :</td> <td>53 %</td> </tr> </table>	Vægt :	600 gram / m ²	Tykkelse :	0,7mm +/- 4%	Absorption :	120% ihht. DIN 52117	Vand indhold :	7% Max	Tekstil Fibre :	41% (uld og bomuld)	Syntetiske fibre :	6%	Cellulose og træ :	53 %
Vægt :	600 gram / m ²														
Tykkelse :	0,7mm +/- 4%														
Absorption :	120% ihht. DIN 52117														
Vand indhold :	7% Max														
Tekstil Fibre :	41% (uld og bomuld)														
Syntetiske fibre :	6%														
Cellulose og træ :	53 %														
Opbevaring og holdbarhed	Opbevares tørt.														

