

AF/Armaflex®

DET FLEKSIBLE ISLERINGSSYSTEM TIL
PÅLIDELIG KONDENSKONTROL - 40 ÅRS
ERFARING



- Indbygget vanddampspærre, der mindsker risikoen for korrosion under isoleringen (CUI)
- Fremragende systempålidelighed ved montering med Armafix AF, Armaflex klæbemidler og af autoriserede installatører
- Stabil varmeledningsevne, der sikrer langvarig energieffektivitet
- Indbygget Microban® antibakteriel beskyttelse reducerer væksten af svamp og bakterier
- Selvklæbende slanger med tangentialt snit for stærkere klæbning
- Euroklasse B/B_L-s3,d0 til hele sortimentet
- FM- og UL-godkendt



Tekniske data - AF/Armaflex

Kort beskrivelse	Meget fleksibelt isoleringsmateriale med lukkede celler og høj modstand mod vanddampdiffusion, lav varmeledningsevne og indbygget Microban® antimikrobiel beskyttelse.						
Materialetype	Elastomerskum baseret på syntetisk gummi. Fabriksfremstillet fleksibelt elastomerisk skum (FEF) i henhold til EN 14304.						
Farve	sort						
Materiale, specialoplysninger	Selvklæbende belægning: trykfølsom klæbende belægning på modificeret acrylbasis med netstruktur. Dækket af polyethylen-folie. Der kan være spor af silicium på beskyttelsespapir/folie, som bruges til beskyttelse af selvklæbende lukninger.						
Anvendelser	Isolering / beskyttelse af rør, luftkanaler, beholdere (inkl. bøjninger, fittings, flanger osv.) i luftkonditionerings- / køle- og procesanlæg for at forhindre kondensdannelse og spare energi. Strukturbæren støjreduktion i brugsvands- og spildevandsanlæg.						
Specialegenskaber	Øget isoleringstykkel til rør sikrer, at overfladetemperaturen bibeholdes, når rørdiameteren øges.						
Bemærkninger	EF-Konformitetserklæring nr. 0543 fra Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V., Celle						
Egenskab	Værdi/vurdering	Test¹	Super- vision²	Særlige bemærkninger			
Temperaturområde							
Temperaturområde	max. medietemperatur	+ 110 °C	EU 5315	o/●	Testet ifølge EN 14706, EN 14707 og EN 14304		
	min. medietemperatur ¹	-50 °C				(+ 85 °C hvis der er limet plade eller tape på genstanden med hele overfladen.)	
Varmeledningsevne							
Varmeledningsevne	ϑ_m +/-0	°C	$\lambda =$	EU 5315	o/●	Deklareret ifølge EN ISO 13787 Testet ifølge EN 12667 EN ISO 8497	
	Rør (AF-1 til AF-4)	$\lambda \leq 0,033$	W/(m · K)	$[33 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$			
	Rør (AF-5 til AF-6)	$\lambda \leq 0,036$	W/(m · K)	$[36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$			
	Plader, bånd, tape (AF-03MM til AF-32MM)	$\lambda \leq 0,033$	W/(m · K)	$[33 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$			
	Plader (AF-50MM)	$\lambda \leq 0,036$	W/(m · K)	$[36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$			
Modstand mod vanddampdiffusion							
Modstand mod vanddampdiffusion	Plader (AF-03MM til AF-32MM) og rør (AF-1 til AF-4)	μ	\geq	10.000	D 4532 D 4981 EU 5315	o/●	Testet ifølge EN 12086 og EN 13469
	Plader (AF-50MM) og rør (AF-5 til AF-6)	μ	\geq	7.000			
Reaktion på brand							
Byggematerialeklasse ²	Rør			B ₁ -s3,d0	EU 5315	o/●	Klassificeret ifølge EN 13501-1 Testet ifølge EN 13823 EN ISO 11925-2
	Plader, Tape			B-s3,d0			
Anden brandklasse	UL - godkendt				UL: D 4613 D 3763 FM: D 4592	o/●	UL: Testet ifølge UL94, IEC 60695 og Can/CSA-C.22.2 No0.17., UL 746C FM: Testet ifølge UBC26-3, klasse nr. 4924
	FM - godkendt						
Praktisk forhold ved brand	Selvslukkende, drypper ikke, spreder ikke flammer						
Akustisk ydeevne							
Reduktion af strukturbåret lydtransmission	Isoleringsvirkning		\leq	28 dB(A)	D 3660		Testet ifølge EN ISO 3822-1
Koefficient for vægget lydabsorbering α_w			\leq	0,45	D 4763		Testet i henhold til EN ISO 354
Andre tekniske egenskaber							
Dimensioner og tolerancer	Ifølge EN 14304, tabel 1				EU 5315	o/●	Testet ifølge EN 822, EN 823, EN 13467
Opbevaring og lagringsholdbarhed	Selvklæbende tape, selvklæbende plader, selvklæbende rør, bånd: 1 år						Kan opbevares i tørre, rene lokaler med normal relativ luftfugtighed (50-70%) og rumtemperatur (0 °C – 35 °C).
Antimikrobiel adfærd	Indbygget, aktiv Microban® antimikrobiel beskyttelse: Ingen observeret svampevækst				D 4640 D 4641		Testet ifølge ASTM G21 og ASTM C 1338

1. For temperaturer under -50 °C skal du kontakte vores salgskonsulent for at anmode om de relevante tekniske oplysninger.

2. Reaktion på brandklassifikation gælder for metal eller faste mineraloverflader.

*1 Du kan anmode om yderligere dokumenter som f.eks. testcertifikater, godkendelser og lignende med det angivne registreringsnummer.

Tekniske data - AF/Armaflex

*2 ●: Officiel supervision af uafhængige institutter og/eller test myndigheder
○: Egen kvalitetsovervågning på stedet ifølge EN 14304.

Alle data og tekniske oplysninger er baseret på resultater opnået under typiske anvendelsesbetingelser. Læsere af disse oplysninger skal, af hensyn til egen interesse og eget ansvar, i rette tid afklare med os, om dataene og oplysningerne gælder for det tilsigtede anvendelsesområde. Installationsvejledning findes i vores Armaflex-installationsmanual. Kontakt vores salgskonsulent inden isolering af rustfrit stål. Ved udendørs brug skal Armaflex beskyttes med en egnet udvendig belægning inden for 3 dage efter monteringen. Ved nogle kølemidler kan udløbstemperaturen overskride +110 °C. Kontakt vores salgskonsulent for yderligere oplysninger.

AF/Armaflex slanger



Længde 2,0 m

Rør maks. udvendig diameter [mm]	Indvendig Ø min/max mm	AF-1 isoleringsstykkelse 7,0 mm - 10,0 mm				AF-2 isoleringsstykkelse 9,5 mm - 16,0 mm			
		Isolerings-tykkelse [mm]	Kode	Vare nr.	m/karton	Isolerings-tykkelse [mm]	Kode	Vare nr.	m/karton
6	7,0 - 8,5	7,0	AF-1-006	498301006	466	9,5	AF-2-006	498300206	288
8	9,0 - 10,5	7,0	AF-1-008	498301008	406	10,0	AF-2-008	498300208	240
10	11,0 - 12,5	7,5	AF-1-010	498301010	284	11,0	AF-2-010	498300210	192
12	13,0 - 14,5	7,5	AF-1-012	498301012	234	11,0	AF-2-012	498300212	168
15	16,0 - 17,5	8,0	AF-1-015	498301015	192	11,5	AF-2-015	498300215	144
18	19,0 - 20,5	8,0	AF-1-018	498301018	168	11,5	AF-2-018	498300218	120
22	23,0 - 24,5	8,5	AF-1-022	498301022	132	12,0	AF-2-022	498300222	96
25	26,0 - 27,5	8,5	AF-1-025	498301025	108	12,5	AF-2-025	498300225	84
28	29,0 - 30,5	8,5	AF-1-028	498301028	96	12,5	AF-2-028	498300228	80
30	31,0 - 33,0	9,0	AF-1-030 ●	498301030	96	12,5	AF-2-030 ●	498300230	72
32	33,0 - 35,0	9,0	AF-1-032	-	84	13,0	AF-2-032	-	64
35	36,0 - 38,0	9,0	AF-1-035	498301035	70	13,0	AF-2-035	498300235	60
38	39,0 - 41,0	9,0	AF-1-038 ●	498301038	70	-	-	-	-
40	41,0 - 42,5	-	-	-	-	13,5	AF-2-040	-	44
42	43,5 - 45,5	9,0	AF-1-042	498300142	60	13,5	AF-2-042	498300242	40
45	46,0 - 47,5	9,0	AF-1-045 ●	498300145	56	-	-	-	-
48	49,5 - 51,5	9,0	AF-1-048	498300148	50	13,5	AF-2-048	498300248	40
50	51,0 - 52,5	-	-	-	-	13,5	AF-2-050	-	32
54	55,0 - 57,0	9,0	AF-1-054	498300154	40	13,5	AF-2-054	498300254	32
57	58,0 - 60,0	9,0	AF-1-057 ●	498300157	40	14,0	AF-2-057 ●	498300257	32
60	61,5 - 63,5	9,0	AF-1-060	498300160	36	14,0	AF-2-060	498300260	32
64	65,0 - 67,5	9,5	AF-1-064	498300161	32	14,0	AF-2-064	498300261	28
70	71,0 - 73,5	9,5	AF-1-070 ●	498300162	32	14,0	AF-2-070 ●	498300262	28
76	77,0 - 79,5	9,5	AF-1-076	498300163	24	14,0	AF-2-076	498300263	28
80	81,0 - 84,0	9,5	AF-1-080	498300164	24	14,5	AF-2-080	498300264	24
89	90,5 - 93,0	9,5	AF-1-089	498300166	20	14,5	AF-2-089	498300266	20
102	105,0 - 108,0	9,5	AF-1-102 ●	498300169	16	14,5	AF-2-102	498300269	16
108	109,5 - 113,0	9,5	AF-1-108	498300172	16	14,5	AF-2-108	498300272	16
110	112,0 - 116,0	9,5	AF-1-110	-	16	15,0	AF-2-110 ●	-	16
114	116,0 - 120,0	9,5	AF-1-114	498300175	16	15,0	AF-2-114	498300275	16
125	127,0 - 131,0	9,5	AF-1-125 ●	498300177	12	15,0	AF-2-125	498300277	12
133	135,0 - 139,0	-	-	-	-	15,5	AF-2-133	498300279	12
140	142,0 - 146,0	10,0	AF-1-140 ●	498300181	12	15,5	AF-2-140	498300281	8
160	162,0 - 166,0	10,0	AF-1-160	498300183	8	16,0	AF-2-160	498300283	8

AF/Armaflex slanger



Længde 2,0 m

Rør maks. udvendig diameter [mm]	Indvendig Ø min/max mm	AF-3 isoleringsstykkelse 12,5 mm - 19,0 mm				AF-4 isoleringsstykkelse 15,5 mm - 25,0 mm			
		Isolerings-tykkelse [mm]	Kode	Vare nr.	m/karton	Isolerings-tykkelse [mm]	Kode	Vare nr.	m/karton
10	11,0 - 12,5	12,5	AF-3-010	498300310	156	15,5	AF-4-010	498300410	110
12	13,0 - 14,5	13,0	AF-3-012	498300312	144	16,0	AF-4-012	498300412	100
15	16,0 - 17,5	14,0	AF-3-015	498300315	108	17,0	AF-4-015	498300415	90
18	19,0 - 20,5	14,0	AF-3-018	498300318	96	17,5	AF-4-018	498300418	72
22	23,0 - 24,5	14,5	AF-3-022	498300322	84	18,0	AF-4-022	498300422	64
25	26,0 - 27,5	-	-	-	-	18,5	AF-4-025	498300425	56
28	29,0 - 30,5	15,5	AF-3-028	498300328	60	19,0	AF-4-028	498300428	50
30	31,0 - 33,0	-	-	-	-	19,0	AF-4-030 ●	498300430	40
32	33,0 - 35,0	-	-	-	-	19,5	AF-4-032	-	40
35	36,0 - 38,0	16,0	AF-3-035	498300335	50	19,5	AF-4-035	498300435	40
40	41,0 - 42,5	-	-	-	-	20,5	AF-4-040 ●	-	32
42	43,5 - 45,5	16,5	AF-3-042	498300342	40	20,5	AF-4-042	498300442	32
45	46,0 - 47,5	-	-	-	-	20,5	AF-4-045 ●	498300445	28
48	49,5 - 51,5	16,5	AF-3-048	498300348	32	21,0	AF-4-048	498300448	24
50	51,0 - 52,5	-	-	-	-	21,0	AF-4-050 ●	-	24
54	55,0 - 57,0	17,0	AF-3-054	498300354	24	21,0	AF-4-054	498300454	24
57	58,0 - 60,0	-	-	-	-	21,5	AF-4-057 ●	498300457	20
60	61,5 - 63,5	17,0	AF-3-060	498300360	24	21,5	AF-4-060	498300460	20
64	65,0 - 67,5	17,0	AF-3-064	498300361	20	21,5	AF-4-064	498300461	18
70	71,0 - 73,5	17,5	AF-3-070 ●	498300362	18	22,0	AF-4-070	498300462	16
76	77,0 - 79,5	17,5	AF-3-076	498300363	16	22,0	AF-4-076	498300463	16
80	81,0 - 84,0	-	-	-	-	22,5	AF-4-080	498300464	16
89	90,5 - 93,0	18,0	AF-3-089	498300366	16	22,5	AF-4-089	498300466	12
102	105,0 - 108,0	-	-	-	-	23,0	AF-4-102	498300469	10
108	109,5 - 113,0	18,0	AF-3-108	498300372	12	23,0	AF-4-108	498300472	10
110	112,0 - 116,0	18,0	AF-3-110	-	12	23,0	AF-4-110	-	10
114	116,0 - 120,0	18,5	AF-3-114	498300375	12	23,5	AF-4-114	498300475	10
125	127,0 - 131,0	18,5	AF-3-125 ●	498300377	12	23,5	AF-4-125 ●	498300477	8
133	135,0 - 139,0	18,5	AF-3-133 ●	498300379	8	-	-	-	-
140	142,0 - 146,0	19,0	AF-3-140	498300381	8	24,5	AF-4-140	498300481	6
160	162,0 - 166,0	19,0	AF-3-160	498300383	6	25,0	AF-4-160	498300483	6
168	170,0 - 174,0	-	-	-	-	25,0	AF-4-168	-	4

AF/Armaflex slanger



Længde 2,0 m

Rør maks. udvendig diameter [mm]	Indvendig Ø min/max mm	AF-5 isoleringsstykkelse 25,0 mm - 32,0 mm				AF-6 isoleringsstykkelse 32,0 mm - 45,0 mm			
		Isolerings-tykkelse [mm]	Kode	Vare nr.	m/karton	Isolerings-tykkelse [mm]	Kode	Vare nr.	m/karton
12	13,0 - 14,5	-	-	-	-	32,0	AF-6-012	498300612	40
15	16,0 - 17,5	-	-	-	-	32,0	AF-6-015	498300615	32
18	19,0 - 20,5	25,0	AF-5-018	498300518	50	32,0	AF-6-018	498300618	32
22	23,0 - 24,5	25,0	AF-5-022	498300522	42	33,5	AF-6-022	498300622	32
28	29,0 - 30,5	25,0	AF-5-028	498300528	40	35,0	AF-6-028	498300628	24
30	31,0 - 33,0	26,0	AF-5-030 ●	-	32	-	-	-	-
35	36,0 - 38,0	27,0	AF-5-035	498300535	24	35,0	AF-6-035	498300635	22
42	43,5 - 45,5	27,0	AF-5-042	498300542	22	36,5	AF-6-042	498300642	16
48	49,5 - 51,5	27,5	AF-5-048	498300548	18	37,5	AF-6-048	498300648	12
54	55,0 - 57,0	28,5	AF-5-054	498300554	16	38,0	AF-6-054	498300654	12
57	58,0 - 60,0	-	-	-	-	38,5	AF-6-057 ●	498300657	12
60	61,5 - 63,5	29,0	AF-5-060	498300560	12	39,0	AF-6-060	498300660	10
64	65,0 - 67,5	29,0	AF-5-064 ●	498300561	12	39,5	AF-6-064	498300661	10
70	71,0 - 73,5	29,5	AF-5-070 ●	498300562	12	40,0	AF-6-070	498300662	8
76	77,0 - 79,5	30,0	AF-5-076	498300563	10	40,5	AF-6-076	498300663	8
89	90,5 - 93,0	30,5	AF-5-089	498300566	8	41,5	AF-6-089	498300666	6
102	105,0 - 108,0	-	-	-	-	42,5	AF-6-102 ●	498300669	4
108	109,5 - 113,0	31,0	AF-5-108	498300572	6	42,5	AF-6-108	498300672	4
114	116,0 - 120,0	31,5	AF-5-114	498300575	6	43,0	AF-6-114	498300675	4
125	127,0 - 131,0	31,5	AF-5-125	-	4	-	-	-	-
133	134,0 - 139,0	-	-	-	-	44,0	AF-6-133 ¹ ●	498300679	2
140	142,0 - 146,0	32,0	AF-5-140 ¹	498300581	4	44,5	AF-6-140 ¹ ●	498300681	2
160	162,0 - 166,0	-	-	-	-	45,0	AF-6-160 ¹ ●	498300683	2
168	170,0 - 174,0	32,0	AF-5-168 ¹	-	4	45,0	AF-6-168 ¹ ●	-	2

Længdetolerance for rør ±1,5 %

Tykkelsestolerance
 AF-1, AF-2: ±1,0 mm
 AF-3, AF-4: ±1,5 mm
 AF-5: ±2,5 mm
 AF-6: ±3,0 mm

Bemærkninger
 Op til 10% af pakkeindholdet kan også leveres med rør i 1 m længde.
 For pakkeindhold under 20 m kan et 2 m-rør erstattes af to 1 m-rør.
 Der kan leveres opslidsede rør til diameter ≥10 mm

● Artikel ikke på lager. Levering på forespørgsel.

¹ 1 meter

AF/Armaflex slanger, selvklebende



Længde 2,0 m, tangentialt snit

Rør maks. udvendig diameter [mm]	Indvendig Ø min/max mm	AF-1 isoleringsstykkelse 8,0 mm - 9,5 mm				AF-2 isoleringsstykkelse 11,5 mm - 14,5 mm			
		Isolerings-tykkelse [mm]	Kode	Vare nr.	m/karton	Isolerings-tykkelse [mm]	Kode	Vare nr.	m/karton
12	12,0 - 14,5	7,5	AF-1-012-A ○	-	234	11,0	AF-2-012-A ○	-	168
15	16,0 - 17,5	8,0	AF-1-015-A ○	498302115	192	11,5	AF-2-015-A ○	498302215	144
18	19,0 - 20,5	8,0	AF-1-018-A	498302118	168	11,5	AF-2-018-A	498302218	120
22	23,0 - 24,5	8,5	AF-1-022-A	498302122	132	12,0	AF-2-022-A	498302222	96
28	29,0 - 30,5	8,5	AF-1-028-A	498302128	96	12,5	AF-2-028-A	498302228	80
30	31,0 - 33,0	9,0	AF-1-030-A	-	96	12,5	AF-2-030-A ●	-	72
35	36,0 - 38,0	9,0	AF-1-035-A	498302135	70	13,0	AF-2-035-A	498302235	60
42	43,5 - 45,5	9,0	AF-1-042-A	498302142	60	13,5	AF-2-042-A	498302242	40
48	49,5 - 51,5	9,0	AF-1-048-A	498302148	50	13,5	AF-2-048-A	498302248	40
54	55,0 - 57,0	9,0	AF-1-054-A	498302154	40	13,5	AF-2-054-A	498302254	32
60	61,5 - 63,5	9,0	AF-1-060-A	498302160	36	14,0	AF-2-060-A	498302260	32
64	65,0 - 67,5	-	-	-	-	14,0	AF-2-064-A	-	28
70	71,0 - 73,5	-	-	-	-	14,0	AF-2-070-A ●	-	28
76	77,0 - 79,5	9,5	AF-1-076-A	498302163	24	14,0	AF-2-076-A	498302263	28
89	90,5 - 93,5	9,5	AF-1-089-A	498302166	20	14,5	AF-2-089-A	498302266	20

AF/Armaflex slanger, selvklæbende



Længde 2,0 m, tangentialt snit

Rør maks. udvendig diameter [mm]	Indvendig Ø min/max mm	AF-3 isoleringsstykkelse 13,5 mm - 17,5 mm				AF-4 isoleringsstykkelse 17,0 mm - 22,5 mm			
		Isolerings-tykkelse [mm]	Kode	Vare nr.	m/karton	Isolerings-tykkelse [mm]	Kode	Vare nr.	m/karton
15	16,0 - 17,5	13,5	AF-3-015-A	498302315	108	17,0	AF-4-015-A	498302415	90
18	19,0 - 20,5	14,0	AF-3-018-A	498302318	96	17,5	AF-4-018-A	498302418	72
22	23,0 - 24,5	14,5	AF-3-022-A	498302322	84	18,0	AF-4-022-A	498302422	64
28	29,0 - 30,5	15,5	AF-3-028-A	498302328	60	19,0	AF-4-028-A	498302428	50
35	36,0 - 38,0	16,0	AF-3-035-A	498302335	50	19,5	AF-4-035-A	498302435	40
42	43,5 - 45,5	16,5	AF-3-042-A	498302342	40	20,5	AF-4-042-A	498302442	32
48	49,5 - 51,5	16,5	AF-3-048-A	498302348	32	21,0	AF-4-048-A	498302448	24
54	55,0 - 57,0	17,0	AF-3-054-A	498302354	24	21,0	AF-4-054-A	498302454	24
60	61,5 - 63,5	17,5	AF-3-060-A	498302360	24	21,5	AF-4-060-A	498302460	20
70	70,0 - 73,5	-	-	-	-	22,0	AF-4-070-A	-	16
76	77,0 - 79,5	17,5	AF-3-076-A	498302363	16	22,0	AF-4-076-A	498302463	16
89	90,5 - 93,5	17,5	AF-3-089-A	498302366	16	22,5	AF-4-089-A	498302466	12

Længdetolerance for rør ± 1,5 %

Tykkelsestolerance
AF-1, AF-2: ± 1,0 mm
AF-3, AF-4: ± 1,5 mm

Bemærkninger
Op til 10 % af kasseindholdet kan også leveres med rør i 1 m længde.
For kasseindhold under 20 m kan et 2 m rør erstattes af to 1 m rør.

○ Lige snit

● Artikel ikke på lager. Levering på forespørgsel.

AF/Armaflex endeløse slanger



Rør maks. udvendig diameter [mm]	Indvendig Ø min/max mm	AF-1 isoleringsstykkelse 7,0 mm - 8,5 mm				AF-2 isoleringsstykkelse 9,5 mm - 12,5 mm			
		Isolerings-tykkelse [mm]	Kode	Vare nr.	m/karton	Isolerings-tykkelse [mm]	Kode	Vare nr.	m/karton
6	7,0 - 8,5	7,0	AF-1-006/E	498301106	90	9,5	AF-2-006/E	498301206	60
8	9,0 - 10,5	7,0	AF-1-008/E	498301108	80	10,0	AF-2-008/E	498301208	55
10	11,0 - 12,5	7,5	AF-1-010/E	498301110	60	11,0	AF-2-010/E	498301210	35
12	13,0 - 14,5	7,5	AF-1-012/E	498301112	50	11,0	AF-2-012/E	498301212	32
15	16,0 - 17,5	8,0	AF-1-015/E	498301115	40	11,5	AF-2-015/E	498301215	32
18	19,0 - 20,5	8,0	AF-1-018/E	498301118	35	11,5	AF-2-018/E	498301218	30
22	23,0 - 24,5	8,5	AF-1-022/E	498301122	30	12,0	AF-2-022/E	498301222	26
28	29,0 - 30,5	8,5	AF-1-028/E	498301128	28	12,5	AF-2-028/E	498301228	20

Længdetolerance for plader ± 1,5 %

Tykkelsestolerance for plader
≤ 6 mm: ± 1,0 mm
7 - 19 mm: ± 1,5 mm
> 19 mm: ± 2,0 mm

Længdetolerance for rør ± 1,5 %

Tykkelsestolerance
≤ 6 mm: ± 1,0 mm
7 - 19 mm: ± 1,5 mm
> 19 mm: ± 2,0 mm

AF/Armaflex plader



Længde 2,0 m, Bredde 0,5 m

Kode	Vare nr.	Isoleringstykkelse [mm]	m ² /karton
AF-13MM	498304013	13,0	9
AF-16MM	498304016	16,0	8
AF-19MM	498304019	19,0	7
AF-25MM	498304025	25,0	5
AF-32MM	498304032	32,0	4
AF-50MM	-	50,0	3

Længdetolerance for plader ±1,5 %

Tykkelsestolerance for plader
≤6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Bemærkninger Én 1 m² plade kan erstattes af to 0,5 m² plader.

AF/Armaflex plader, selvklæbende



Længde 2,0 m, Bredde 0,5 m

Kode	Vare nr.	Isoleringstykkelse [mm]	m ² /karton
AF-10MM/A	498305010	10,0	13
AF-13MM/A	498305018	13,0	9
AF-19MM/A	498305019	19,0	7
AF-25MM/A	498305025	25,0	5
AF-32MM/A	498305032	32,0	4
AF-50MM/A	-	50,0	3

Længdetolerance for plader ±1,5 %

Tykkelsestolerance for plader
≤6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Bemærkninger Én 1 m² plade kan erstattes af to 0,5 m² plader.

AF/Armaflex endeløse plader



Bredde 1,0 m

Kode	Vare nr.	Isoleringstykkelse [mm]	Rulle-længde [m]	m ² /karton
AF-03MM/E	-	3,0	30	30
AF-06MM/E	-	6,0	15	15
AF-10MM/E	498304910	10,0	10	10
AF-13MM/E	498304813	13,0	8	8
AF-16MM/E	498304716	16,0	7	7
AF-19MM/E	498304619	19,0	6	6
AF-25MM/E	498304425	25,0	4	4
AF-32MM/E	498304332	32,0	3	3
AF-50MM/E	-	50,0	5	5

Længdetolerance for plader ±1,5 %

Tykkelsestolerance for plader
≤6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Bemærkninger Én 1 m² plade kan erstattes af to 0,5 m² plader.

AF/Armaflex endeløse plader selvklæbende



Bredde 1,0 m

Kode	Vare nr.	Isoleringstykkelse [mm]	Rulle-længde [m]	m ² /karton
AF-03MM/EA	-	3,0	30	30
AF-06MM/EA	-	6,0	15	15
AF-10MM/EA	498305910	10,0	10	10
AF-13MM/EA	498305813	13,0	8	8
AF-16MM/EA	498305716	16,0	7	7
AF-19MM/EA	498305619	19,0	6	6
AF-25MM/EA	498305425	25,0	4	4
AF-32MM/EA	498305332	32,0	3	3
AF-50MM/EA	-	50,0	5	5

Længdetolerance for plader ±1,5 %

Tykkelsestolerance for plader
 ≤6 mm: ±1,0 mm
 7 - 19 mm: ±1,5 mm
 >19 mm: ±2,0 mm

Bemærkninger Én 1 m² plade kan erstattes af to 0,5 m² plader.

AF/Armaflex bånd, selvklæbende



Kode	Bredde [mm]	Længde [m]	Tykkelse [mm]	Ruller/karton
AF-10MM/E-S50	50,0	10	10	20
AF-10MM/E-S100	100,0	10	10	10
AF-13MM/E-S50 ●	50,0	8	13	20
AF-13MM/E-S100	100,0	8	13	10
AF-19MM/E-S50	50,0	6	19	20
AF-19MM/E-S75 ●	75,0	6	19	13
AF-19MM/E-S100	100,0	6	19	10

Tykkelsestolerance for plader 10 - 19 mm: ±1,5 mm

● Artikel ikke på lager. Levering på forespørgsel.

AF/Armaflex tape, selvklæbende



Farve sort

Kode	Vare nr.	Bredde [mm]	Længde [m]	Tykkelse [mm]	Ruller/karton
AF-TAPE-MC	498309805	50,0	15	3	12
AF-TAPE-MC/6	498309806	50,0	15	3	6